

产品规格

FlashCheck 经认证最小/最大 警报温度计

外部传感器测量范围	-82°C至45°C
工作范围	-10°C至50°C
精度	-60°C至45°C为±0.5°C; -82°C至-61°C为±1.5°C
显示分辨率	0.1°C
显示阅读更新	17秒
显示屏尺寸	宽49毫米 x 长53毫米
仪器尺寸	宽76毫米 x 长95毫米 x 深19毫米
车身外壳	ABS聚合物, 耐化学药品, 抗冲击力强
传感器	热敏电阻
外部传感器	3.5毫米直径 x 25毫米; 1米铁氟龙电缆, 带立体声插孔连接器
电池	AA电池, 用户可更换
校准	提供2年期ISO 17025校准证书 (A2LA), 1年NIST校准证书和制造商合格证明
认证	CE标志, NIST可追溯, RoHS, WEEE



型号

12239	包括制造商合格证书
12239-02	包括2年期ISO 17025校准证书

- 在超低温下监测疫苗
- 是运用干冰储存和运输的理想选择
- 最小/最大内存, 用于最低和最高读数
- 高和低警报, 带有可听见的蜂鸣器和闪烁的红灯
- 可拆卸外部传感器配置有镀金立体声插孔连接器
- 超大液晶屏
- 可选°C/°F温度标尺
- 在更换电池时, 非易失性存储器保留设置
- 剩余电量指示
- 使用坚固的内置磁铁安装在垂直表面上
- 可折叠的支架, 可放置在平坦的表面上

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015
注册质量管理体系生产产品

SS 12239-X CH 21E1

