

产品规格

大屏显示壁挂式

温度范围	内部: -10°C至50°C(14°F至122°F) 外部探头: -50°C至70°C(-58°F至158°F)
湿度范围	内部: 10%至99%
温度精度(内部和外部)	从0°C到40°C(32°F到104°F)为 1°C(±1.8°F)
湿度精度(内部)	±5%R. H., 从40%到70%R. H, 在 25°C~30°C(77°F~86°F)范围
外部温度传感器	电缆长度: 6.56英尺/ 2米; 探头: 20毫米长x 4毫米直径
分辨率	相对湿度1%, 温度0.1°C/°F
显示窗口尺寸	80毫米宽x 60毫米高 (3.15英寸宽x 2.36英寸高)
显示屏内字符高度	26毫米(1.02英寸)-温湿度 22毫米(0.87英寸)-日期和时间
产品尺寸	95毫米宽x 102毫米高x 19毫米深 (3.74英寸宽x 4.02英寸高x 0.75英寸深)
重量	118.4克(4.18盎司)
套盒	聚碳酸酯和ABS塑料
传感器类型	温度: 热敏电阻 湿度: 电子电阻
电池	AAA(数量1个)
认证/校准	CE标志, NIST可追溯校准证书



型号 13309

- 内部温度和湿度传感器
- 外部温度探头
- 探头支架带有胶贴
- °C/°F 可选
- 超大显示屏可显示温度、湿度、时间和日期
- 最小/最大内存-最低和最高存储的读数可立即调用
- 闹钟和整点报时

DeltaTrak生产的产品已通过ISO 9001: 2015质量管理体系认证

SS_13309_CH_20E2

