

Product Specifications

测量范围	-40°C 到 65°C
温度分辨率	0.1°C
准确性	从-10°C到25°C: ±0.5°C; 25°C以上: ±1.0°C -10°C以下: ±1.0°C
数据容量	3824个数据点
数据下载时间	5秒3800点
警报级别	高温5°C, 低温0.05°C
电池	钮扣锂电池
尺寸	50mm x 87mm x 15mm
套管	ABS塑料
重量	45.36g
耐冲击	可承受从1米高度跌落到坚硬 的表面
证明	CE标志, 符合RoHS标准, NIST 可溯源
显示	LCD, 红色LED报警
IP防护等级	IP56
储存条件	-20°C 到 50°C, 0%到95% RH 无凝聚
系统要求	当前Windows PC操作系统
软件要求	FlashPDF软件包#20163



鲜黄色定位卡

°F Models

Model 20881

15-day

Model 20890

75-day

°C Models

Model 20891

15-day

Model 20892

75-day

(High Alarm 41°F, Low Alarm 41°F, Delay Start 30 min, Alarm Delay 30 min)

(High Alarm 5°C, Low Alarm 0.5°C, Delay Start 30 min, Alarm Delay 30 min)

- 大而易阅读的液晶显示屏
- LCD显示运输过程温度数据
- 专利的“影子记录”功能, 即使操作人员忘记启动记录仪, 也能保证数据记录
- 可使用图形打印机打印数据
- 用FlashPDF软件或下载到PC
- NIST可溯源和CE标志
- IP56防水等级