

产品规格

FlashLink 可重复使用 数据记录仪



测量范围	-40°C至50°C
温度分辨率	0.1°C
精准度	±0.5°C从 -10°C至 25°C; ±1.0° C > 25° C; ±1.0° C < -10° C
数据容量	3823数据点
数据下载时间	一般2秒3823点
可编程报警级别	高, 低级, 整个温度范围, 液晶显示
电池	硬币锂电池
尺寸	40mm x 81mm x 13mm
外壳	PC/ABS塑料
重量	36g
耐冲击	可承受1米高下降到坚硬表面
认证	CE标志, NIST可追踪, 符合RoHS
显示	液晶显示, 红色LED报警
防水等级	IP64 当硅胶帽盖上
储存条件	-20°C至50°C, 0%至95%RH 无冷凝
编程	FlashPDF程序管理器软件
下载要求	USB直接连接记录仪到PC。编程和查看数据用FlashPDF Program Manager software.



Model 20908

- 单通道, 环境温度内部传感器
- 用户可编程: 手动或自动开始、采样间隔、报警限值、数据标签
- 大而易于阅读的液晶显示屏电池
- 剩余电量指示 (低电量)
- 历史统计数据在LCD上
- 可溯源至NIST, CE标志
- USB连接



DeltaTRAK在ISO9001:2008
质量管理体系下生产产品

SS0077 16J2C

