

产品规格

FlashLink 一次性迷你PDF数据记录仪

测量范围	-40°C至87°C
分辨率	0.1°C
精度	从-20°C到-10°C $\pm 0.5^\circ\text{C}$ 从-10°C到10°C $\pm 0.3^\circ\text{C}$ 从10°C到25°C $\pm 0.5^\circ\text{C}$ <-20°C或>25°C, 则为 $\pm 1.0^\circ\text{C}$
数据下载时间	通常为30秒
工厂可编程报警级别	整个范围的上限和下限
延时启动	30分钟
电池	纽扣电池
外形尺寸	47.2毫米x 78毫米x 10.2毫米
重量	24.2克
保质期	18个月
证书	CE Mark, 校准可追溯到符合NIST, 符合RoHS标准
显示	绿色和红色LED
防水等级	IP54带硅胶帽
储藏条件	-20°C to 50°C, 0%至95%RH无冷凝
系统要求	带有当前操作系统和Adobe Reader的Windows PC, 或兼容的Adobe Reader应用程序
下载要求	直接USB连接到PC、平板电脑或打印机



记录仪具有视觉高度明显的定位卡

型号	31010	31011
低/高报警设置	无	2°C/8°C
采样率	10分钟	5分钟
数据容量	12,288个数据点	12,288个数据点
旅行时间	85天	42.5天
温标	°F / °C	°F / °C

- 紧凑的一次性温度数据记录仪
- 影子记录 保证旅行数据
- 无需下载软件
- 内置USB接口, 无需特殊读取设备
- 板载软件自动创建°F和°C PDF和CSV格式报告
- 在PC或平板电脑上查看报告
- 记录的数据自动缩放为图形
- 格林威治标准时间/ UTC: 0

Patent No. 6,088, 514

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015注册质量管理体系制造产品。

