

# 产品规格


## FlashCheck 大屏显示 细探头探针式温度计

测量范围	-40°C至155°C
工作范围	0°C至50°C
准确性	±0.5°C (-10°C至90°C) 或 ±1%, 取最大
响应时间	不到6秒 (0°C至25°C)
传感器	热敏电阻
显示分辨率	0.1°F/°C
显示读数更新	每2秒
显示窗口大小	38毫米宽x12.7毫米高
校准	自动校正按钮
电池	扣式电池碱性
车身外壳	ABS塑料
探头长度	99毫米
探头直径	3.56毫米, 减径尖端2.5 毫米
防水等级	IP56
工厂校准	NIST溯源校准
符合证书	制造商证书, NIST溯源, CE

ABS一体式机身和O型环密封  
构成超强度和耐久性

光滑的膜表面及触摸板形成有效密封,  
防水、防灰尘、防油脂和其他物质入侵

旋转式口袋夹(背面)



### 型号 11066

- °F/°C 可选
- 减径探头适用于测量薄质的食物, 如肉馅饼, 鸡肉和鱼片, 测量FDA食品法典4-302.12 (B) 的温度
- 小直径探头提供小于6秒的响应时间
- 高可见度双温值超大LCD显示屏
- 密封一体式结构
- IP56防水, 可灭菌, 防污垢和油脂
- 自动关机节省电池

DeltaTRAK在ISO9001:2008质量管理体系  
下生产产品

专利号:  
5,709,476  
5,801,968



SS 11066\_C\_18B2C

