

# 产品规格

## FlashCheck. 最小/最大数字报警温度计

测量范围	-50°C至70°C (-58°F至158°F)
工作范围	-10°C至50°C (14°F至122°F)
准确性	±0.5°C (-30°C至55°C) ±1.0°F (-22°F至131°F); 否则为±1.0°C (±1.8°F)
显示屏分辨率	0.1°F/°C
显示阅读更新	17秒
显示屏尺寸	49毫米 (宽) x 53毫米 (长)
仪器尺寸	宽2.99英寸x 长3.74英寸x 深0.74英寸 (宽76mmx 长95mmx 深19mm)
仪器外壳	ABS聚合物,耐化学腐蚀,高影响力
传感器	热敏电阻
外部探头类型/尺寸	不锈钢, 17.8毫米长x 5毫米直径
感应线	3米x 2毫米直径
电池	AA电池, 用户可更换
认证/校准	CE标志, NIST可追溯, RoHS, WEEE



### 型号 12217

- 最小/最大内存，适用于最低和最高读数
- 高和低警报，带有蜂鸣器和闪烁的红灯
- 带有镀金立体声插孔连接器的可拆卸外部传感器
- 超大液晶屏
- 可选的°C/°F温度标度
- 带3米电缆的钝探针传感器
- 剩余电量指示
- 非易失性存储器在更换电池期间保留设置
- 使用坚固的内置磁铁安装到垂直表面
- 可折叠支架，可放置在平面上

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015  
注册质量管理体系生产产品

SS 12217 CH 20D1



T: +86 755 8420 0058 | F: +86 755 2571 2314 | E: sales@eofirm.com | www.eofirm.com