

# Product Specifications

## 大屏显示 温湿度计

温度范围	内部: 0° C to 50° C, 外部: 外部探头: -50° C to 70° C
内部湿度范围	20% to 90%
温度精确度 (外部, 传感器)	1° C (-40° C - 70° C)
内部相对湿度:	±5% RH(35% - 85%RH 在25° C)
外部温度传感器	电缆长度: 10 3m;探头: 30 mm (长)×5 mm (直径) 针端
分辨率	1% RH, 0.1° C
显示读取更新	10秒
显示窗口尺寸	79 mm x 66 mm
显示范围内字符高度	17mm
产品尺寸	98 mm x 110 mm x 21 mm
重量	68 g
机身外壳	聚碳酸酯和ABS塑料
传感器类型	温度: 热敏电阻 湿度: 电子高分子薄膜电容
电池	AAA电池2个
冻结报警设置	如果设置, 当外部温度小于0°C 时, 报警器会响起
防水等级	IP67 (仅探头)
认证/校准	CE标志, N.I.S.T.溯源



### Model 13307

- 冻结警报
- ° C /° F可选
- 内部/外部
- 温度传感器
- 内部湿度传感器
- 大屏显示温度和湿度
- 最小/最大内存 - 最低及最高的  
读数存储以便即时调用
- 低电量指示

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产产品

SS0019 14C1C

