

产品规格

数字式液晶显示环境 温度记录仪



| | |
|-----------|---|
| 低温测量范围 | -28°C to 38°C |
| 高温测量范围 | 0°C to 65°C |
| 精度 | 图表: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$, LCD: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (-20°C to 165°C), $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (-7°C to 74°C) |
| 液晶显示/图表窗口 | 3.8cm x 1.3cm/5cm x 7.1cm |
| 传感器 | 双金属线圈/热敏电阻 |
| 图 | 压敏36英寸带 |
| 车道 | 固态石英马达 |
| 认证 | CE标志 符合RoHS标准 |
| 电池 | AAA碱性 (3年保质期, 1至2年寿命) |
| 重量 | 500 克 |
| 机身尺寸 | 10.2cm长 x 17.8 cm 宽x 5.72 cm高 |
| 外壳材料 | 高抗冲ABS |



| 型号 | 3天 | 10天 | 62天 |
|----------|-------|-------|-------|
| 高温°C测量范围 | 18020 | 18024 | 18030 |
| 高温°F测量范围 | 18021 | 18025 | 18031 |

| | 3天 | 10天 | 31天 |
|----------|-------|-------|-------|
| 低温°C测量范围 | 18022 | 18026 | 18028 |
| 低温°F测量范围 | 18023 | 18027 | 18029 |

| |
|------------------------------------|
| DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下生产产品 |
| |
| |
| |

- 高度可见的大屏LCD显示, 用于查看当前和最近记录的温度数据
- 重量轻, 结构紧凑, 电池供电, 可壁挂式安装或悬挂
- 提供壁挂式安装支架, 螺丝和质控图
- 12种型号, °F/°C双模, 两个温度范围, 3天、10天、31天和62天的测量时间

SS 18028-X DTICL 16K1C

