

产品规格

数字式液晶显示环境 温度记录仪



低温测量范围	-28°C to 38°C
高温测量范围	0°C to 65°C
精度	图表: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$, LCD: $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (-20°C to 165°C), $\pm 1.0^{\circ}\text{C}$ (-7°C to 74°C)
液晶显示/图表窗口	3.8cm x 1.3cm/5cm x 7.1cm
传感器	双金属线圈/热敏电阻
图	压敏36英寸带
车道	固态石英马达
认证	CE标志 符合RoHS标准
电池	AAA碱性 (3年保质期, 1至2年寿命)
重量	500 克
机身尺寸	10.2cm长 x 17.8 cm 宽x 5.72 cm高
外壳材料	高抗冲ABS



型号	3天	10天	62天
高温°C测量范围	18020	18024	18030
高温°F测量范围	18021	18025	18031

	3天	10天	31天
低温°C测量范围	18022	18026	18028
低温°F测量范围	18023	18027	18029

DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下生产产品

- 高度可见的大屏LCD显示, 用于查看当前和最近记录的温度数据
- 重量轻, 结构紧凑, 电池供电, 可壁挂式安装或悬挂
- 提供壁挂式安装支架, 螺丝和质控图
- 12种型号, °F/°C双模, 两个温度范围, 3天、10天、31天和62天的测量时间

SS 18028-X DTICL 16K1C

