

Product Specifications



Model 20204

- 两个89毫米长不锈钢尖头外部温度传感器与1米长电缆
- 易于使用，高度精确
- 输出图表、图形、电子表格或Email到世界任何地方

外部温度传感器范围	-40° C to 150° C
温度精度	±0.5° C at 0° C to 66° C, ±1° C 整个范围内
温度分辨率	0.1° C
记录的数据容量	7918个数据点
数据下载时间	一般5秒下载3800个数据点
可编程报警级别	高/低在整个范围内
启动报警延迟	跳过1到16分
报警延迟	0到79分钟的延迟滤波器
记录时间间隔的范围	3秒到24小时
可编程延迟启动	0秒至256天
LED指示灯	12秒闪烁, 红色: 警报; 绿色: 正在工作
电池类型/寿命	CR24503V锂电池/1年
外壳尺寸	ABS的塑料外壳, 8.3 x5.7 x1.9cm。
耐水性	IP56
耐冲击	可承受3英尺下坠到坚硬的面冲击
认证	CE by T.U.V.; 校准可溯源到 N.I.S.T.
系统要求	IBM兼容4864MB的内 存, Windows XP或Vista
软件需求	FlashLink Program Manager 软件 #20223
Min. System Requirements	IBM compatible 486 with 4MB RAM, Windows XP or Vista
Software Requirements	FlashLink Program Manager Software #20223
<i>DeltaTrak在ISO9000 质量管理体系下生产产品</i>	
专利号 6088, 514	

SS0053 13H1C