

产品规格

FlashLink 一次性运输温度数据记录仪



测量范围	-40°C - 50°C
温度分辨率	0.1°C
精度	±0.5°C (10°C 至 25°C); ±1.0°C (>25°C), ±1.0°C (<-10°C)
数据容量	3823个数据点
数据下载时间	一般2秒3823个数据点
可编程报警级别	高, 低级, 整个温度范围, 显示于LCD上
电池	纽扣锂电池
尺寸	40mm x 81mm x 13mm
外壳	ABS塑料
重量	36g
耐冲击	可承受1米高下降到坚硬表面
认证	CE标志, NIST可追踪, 符合RoHS
符合FAA法规	RTCA / DO-160
显示	液晶显示器, 红色LED报警
防水等级	IP54 (当硅胶帽盖上)
储存条件	-20°C 至 50°C, 0% - 95% RH 无冷凝
最小系统要求	Windows PC与当前的操作系统, Adobe Reader, FlashPDF软件
下载要求	USB 直接连接到PC。免费软件查看数据(到我们的网站下载)



型号	5天	15天	45天	75天
记录间隔	1分 54秒	5分 40秒	16分 58秒	28分 16秒
°F型号	20910	20911	20912	20913
°C型号	20914	20915	20916	20917

- 大型易读液晶显示器
- 历史统计资料显示LCD上
- 一次性使用
- USB连接
- NIST可追踪和CE标志
- 防水等级IP56
- 使用图形打印机打印数据, 或用FlashPDF软件下载到个人电脑
- 专利的影子记录功能, 即使经营者不启动装置, 也保证数据记录

专利号 6,088,514

DeltaTRAK在ISO9001:2008
质量管理体系下生产产品

SS0078_16E1C

