

产品规格

FlashLink 冷链出口USB数据记录仪



记录周期	75日
记录间隔	28分钟, 16秒
测量范围	-40°F至122°F (-40°C至50°C)
温度分辨率	0.1°F/°C
准确度	从-10°C至10°C ±0.3°C, 从10°C至25°C ±0.5°C, 高于25°C: ±1.0°C 低于-10°C: ±1.0°C
数据容量	7920 数据点
数据下载时间	一般5秒下载3823数据点
工厂编程的警报级别	高温报警: 5°C 低温报警: 0.5°C
电池	纽扣锂电池
尺寸	40mmx81mmx13mm
外壳	ABS塑料
重量	36克
耐冲击性	可承受1米高下坠到坚硬表面
认证	CE标志, NIST溯源, 符合RoHS要求
显示	°C 刻度显示在LCD上, 红色LED报警
FAA合规	RTCA/DO-160
防水等级	IP54 (加硅胶帽)
储存条件	从-20°C至50°C, 0%至95% RH 无冷凝
最小系统要求	Windows PC与当前操作系统
软件/下载需求	FlashPDF软件 # 20163, Adobe Reader



型号20996



- 适用于出口货物
- 可在航运路线上每个停泊点下载和检查温度
- 下载后继续记录数据, 直至存储卡满
- 一路记录温度历史到最终目的地
- 即使操作人忘记启动记录仪, 专利的阴影功能®也可保证数据记录
- 可在LCD上读取旅途数据
- 直插式USB接口, 无需底座, 读卡器或适配器
- 使用多语种免费软件FlashPDF下载数据生成PDF报告

专利号6088514
DeltaTRAK在ISO9001: 2008质量管理体系下

SS 20996 DTICL 16K1C

