

Heat/Cool 自动烹饪及食品降温过程温度计

Product Specifications

测量范围	0° C to 170° C
操作温度范围	-30° C to 50° C
精度	0° C to 135° C ±1.0° C, 135° to 150° C ±1.5° C
探头	17厘米不锈钢, 细探 头, 可拆卸
探头线	76耐热铁氟龙
定时器	向上或向下计数可 达23小时59分
外壳	ABS塑料
重量	107.7g
分辨率	0.1° C
电池	两个1.5V钮扣电池, 寿命18个月
认证	CE认证, 工厂校准为 NIST标准, 符合 RoHS标准



Model 26003

全自动时间/温度控制食物的冷却

- 3个区域的可编程时间/温度设定
- 确认少于规定的6小时总的冷却时间 - FDA食品安全和食品法典 3-501.14 (A, B)
- 自动声响警报, 如果超过了食品危险温度区时新的“自动校准”功能 - 使用冰浴水为参考溶液
倒计时或顺计数烹饪和冷却时间
通过/失败通知, 无人操作声响报警
易清洁耐热铁氟龙钢丝, 防水探头
HACCP的兼容工具
包括可移动的固定支架

DeltaTRAK在ISO9000质量管理体系下生产
产品

SS0087 13H1C

