

产品规格

FlashLink PDF 多用途数据记录仪

测量范围	-40°C至50°C
温度分辨率	0.1°C
准确性	从-20° C至45° C时±0.5° C 高于45° C±1.0° C 低于-20° C以下±1.0° C
数据容量	16,112分
采样间隔	5分钟
数据下载时间	通常30秒
工厂编程的警报级别	整个温度范围内的上限/下限
电池	纽扣电池锂电池
外形尺寸	49mm x 92mm x 17mm
套管	ABS塑料
重量	45.36克
抗冲击	可承受1米的跌落至坚硬表面
证书	CE标志, 校准可溯源至NIST, 符合ROHS标准, 符合BSS 7061标准
显示	LCD, 红色LED报警
储存条件	-20° C至50° C, 0%至95%RH无冷凝
PDF标准	符合ISO19005-1, PDF / A, 21 CFR Part 11
最低系统要求	具有当前操作系统的PC Adobe Reader
下载要求	直接USB连接



型号	
°F	40202
°C	40203

- 设计为可多次使用
- 记录器已经预先编程
- 无需软件下载数据
- 内置USB接口, 无需特殊读取设备
- 下载数据后停止记录
- 自动创建安全的PDF报告和CSV文件
- 按钮重置并重新启动设备以供下次使用
- LCD显示温度统计数据
- 自定义配置可用于记录参数, 警报和延迟启动
- 应用: 农产品、预备食品、制药、化学品、储存设施、冰箱

DeltaTrak根据ISO 9001: 2015注册质量管理体系生产产品

