

产品规格

FlashLink[®] USB 可重复使用 温湿度数据记录仪



探头测量范围	-40°C 至 85°C
内部温度传感器范围	-30°C 至 60°C
温度分辨率	温度 0.1°C 湿度 0.1% RH
温度精度	± 0.5°C 从 -20°C 到 +40°C
湿度测量范围	0% 至 99% RH
湿度精度	± 4% RH (25°C, 20%-90% RH)
数据容量	8,000 个数据点
可编程采样间隔	10 秒至 24 小时
电池	硬币电池
尺寸/主体	44mm x 84mm x 20mm
外盒	ABS 塑料
探头尺寸	2mm 直径 x 50mm 1 米电缆
认证	CE 标志, NIST 可追溯, 符合 RoHS
显示	LCD
PDF 标准	符合 ISO 19005-1, PDF / A,
系统要求	带有当前操作系统的 Windows PC, Adobe Reader
编程	数据管理软件
下载要求	直接 USB 连接



Model 40550

- 内部温度和湿度传感器
- 外部温度探头
- 可编程设置：记录间隔，上/下报警限值，延迟启动，平均动能温度（MKT）
- 高/低报警指示器，带有声音
- 大型，易于读取的 LCD 显示屏
- 内置 USB 连接器，无需特殊的读取设备
- LCD 上可见最小/最大读数