

T30

USB PDF温/湿度记录仪



	T30/T30S T30L	TH 30 TH 30L	T 50 T 50L	T 100 T 100L
技术参数	USB PDF 温度记录仪	USB PDF 温湿度记录仪	USB PDF 温度记录仪	USB PDF 干冰温度记录仪
使用类型	重复使用/单次使用	重复使用	重复使用	重复使用
传感器	内置数字温度传感器	内置数字温湿度传感器	外置NTC探头（1米）	外置PT1000探头（1米）
测量范围	-30...70°C	-30...70°C 0%RH...100%RH	-50...70°C	-100...70°C
测量精度	±0.3°C (-10...+45°C) ±1°C (其他范围)	±0.3°C (-10...-70°C) ±1°C (其他范围), ±5%RH (20...80%RH) ±8%RH (其他范围)	±0.5°C (-10...+45°C) ±1°C (其他范围)	±0.5°C (-100...-50°C) ±1°C (其他范围)
记录容量	14400 条	7200 条	14400 条	14400 条
电池使用寿命	T30: 180 天 T30L: 720 天	TH30: 180 天 TH30L: 720 天	T50: 180 天 T50L: 720 天	T100: 180 天 T100L: 720 天
货架期	2 年	2 年	2 年	2 年

产品特性

- 连接电脑自动生成加密PDF报表
- 超低功耗设计，超强电池续航能力
- 便捷使用，重复使用时无须再次配置
- 支持USB 2.0数据导出
- NIST 可追溯的3点校准
- 满足IATA 航空认证需求
- EN12830 认证
- CE 认证
- FCC 认证

应该场景

生鲜食品，药品冷链运输过程中温湿度监控