

FlashCheck. 棒棒糖防水最小/最大 带 105 毫米探头的数字温度计

测量范围	-58° F 至 392° F (-50° C 至 200° C)
准确性	-4° F 至 302° F 之间 $\pm 1^{\circ}$ F ; 否则为 $\pm 1.8^{\circ}$ F -20° C 至 150° C 之间为 $\pm 0.5^{\circ}$ C ; 否则 $\pm 1^{\circ}$ C
显示分辨率	-20° 至 200° (° C 或 ° F) 之间为 0.1° 否则 1°
显示读数更新	1秒
显示窗口 0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高 尺寸 (19.5 毫米宽 x 9.5 毫米高)	
螺丝下方的校准校准电阻	N.I.S.T.可通过批次追踪。可调节的 在背面
电池	1.5 V 尺寸 LR44 按钮碱性或 相等的
电池寿命	连续约5,000小时 操作型号11036
探头尺寸	0.14 英寸直径x 4.13 英寸长 • ° F/° C 可选 直径 3.5 毫米x 105 毫米长
产品尺寸 (44.5毫米宽 x 19.5毫米深 x 162毫米长)	1.75 英寸宽 x 0.77 英寸深 x 6.38 英寸长 (包括探头盖) • 可现场校准 (校准罐位于
机身外壳 聚碳酸酯和 ABS 塑料	
认证 CE 标志, 可追溯至 NIST、RoHS	



- 最小/最大内存存储最低/最高读数直到重置

装置背面螺丝和 O 形圈下方)

- 探头盖背面带有口袋夹
- 防水外壳, IP67 等级

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 SS 11036 20F1 生产产品
注册质量管理体系

