

# FlashCheck. 棒糖

## 最小/最大温度计

|                                                                               |                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量范围 -40° F 至 311° F (-40° C 至 155° C)                                        |                                                                                                                                                                            |
| 工作范围 32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)                                            |                                                                                                                                                                            |
| 准确性                                                                           | ±2° F (-40° F 至 -4° F) ; ±1° C (-40° C 至 -20° C)<br>±1° F (-4° F 至 131° F) ; ±0.5° C (-20° C 至 55° C)<br>±2° F (131° F 至 311° F) ; ±1° C (55° C 至 155° C)<br>或 ±1%, 以最大者为准 |
| 传感器热敏电阻                                                                       |                                                                                                                                                                            |
| 显示分辨率 0.1° F / ° C                                                            |                                                                                                                                                                            |
| 显示读数更新                                                                        | 1秒                                                                                                                                                                         |
| 显示窗口尺寸 0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高 (19.5 毫米宽 x 9.5 毫米高)                               |                                                                                                                                                                            |
| 校准工厂按照 NIST 可追溯标准进行校准                                                         |                                                                                                                                                                            |
| 电池 纽扣电池 碱性                                                                    |                                                                                                                                                                            |
| 机身外壳 ABS 塑料                                                                   |                                                                                                                                                                            |
| 探头尺寸 4.13" 长 x 0.14" 直径, 缩小尖端 0.1" 直径<br>(105 毫米长 x 3.56 毫米直径, 缩小尖端直径 2.5 毫米) |                                                                                                                                                                            |
| 重量 1.25 盎司 (35.4 克) • 自动校准功能                                                  |                                                                                                                                                                            |
| 防水等级 IP65                                                                     |                                                                                                                                                                            |
| • 符合 FDA 食品法典 201.11 认证<br>4-203.11 认证<br>可用的合规性                              |                                                                                                                                                                            |



### 型号11040

- ° F / ° C 可选
- 最小/最大内存存储最低/最高值  
读数
- IP65 防水
- 缩尖探针

DeltaTrak 生产的产品符合 ISO 9001:2008 质量认证  
管理系统

SS0183 15G1

