

FlashCheck. 防水认证
数字棒棒糖最小/最大温度计

测量范围	-58° F 至 392° F (-50° C 至 200° C)
工作范围	32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)
精度 (-20° C 至 150° C)	±1° F (-4° F 至 302° F) , ±0.5° C 或 ±1%, 其中- 曾经是最伟大的
传感器热敏电阻	
显示分辨率	0.1° F/° C
显示读数更新	1秒
显示窗口	0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高 (19.5 毫米宽 x 尺寸 9.5 毫米 (高))
校准	N.I.S.T.校准型号 11048
电池	纽扣电池 碱性
机身外壳	ABS 塑料
探头尺寸	• 包含 NIST 可追踪校准证书 7.87 英寸 (长) x 0.14 英寸 (直径) 200 毫米 (长) x 3.56 毫米 (直径)
重量	1.25 盎司 (35.4 克)
防水等级	IP67
认证	CE 标志, 可追溯至 NIST、RoHS



- ° F/° C 可选
- 200 mm (~8") 尖头探头
- 最小/最大内存存储最低/最高读数直到重置
- 探头盖背面带有口袋夹
- 防水外壳, IP67 等级

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2008 生产产品
注册质量管理体系

不锈钢 11048 17A1

