

FlashCheck. 防水认证

棒棒糖最低/最高温度计

测量范围 -58° F 至 392° F (-50° C 至 200° C)	
工作范围 32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)	
精度 $\pm 0.5^{\circ}$ C (-20° C 至 150° C)	$\pm 1^{\circ}$ F (-4° F 至 302° F) 或 $\pm 1\%$ ，以最大者为准
传感器热敏电阻	
显示分辨率 0.1° F/° C	
显示读数更新	1秒
显示窗口尺寸	0.77 英寸宽 x 0.37 英寸高 (19.5 毫米宽 x 9.5 毫米高) 探头保护盖
校准	N.I.S.T.可追溯的校准证书
电池 纽扣电池 碱性	
• ° F/° C 可选 机身外壳 ABS 塑料	
读数直至重置 探头尺寸	4.12 英寸 (105 毫米) x 0.14 英寸 (3.5 毫米) 105 毫米 (长) x 3.5 毫米 (直径)
重量 1.4 盎司 (40 克)	• 带口袋夹的探头盖
防水等级 IP67	
认证 CE 标志、RoHS	
DeltaTrak 根据 ISO 9001:2008 生产产品 注册质量管理体系	



型号 11049

- 最小/最大内存存储最低/最高值
- 包含 NIST 可追踪校准证书
- 防水外壳，IP67 等级

SS0188 15D1

