

FlashCheck. 棒棒糖自动校准

最小/最大抗菌温度计

测量范围	-40° F 至 311° F (-40° C 至 155° C)
工作范围	32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)
准确性	$\pm 0.9^{\circ}$ F (-40° F 至 +14° F) (-40° C 至 -10° C 范围内为 $\pm 0.5^{\circ}$ C) $\pm 0.5^{\circ}$ F 从 +14° F 到 +68° F (-10° C 至 +20° C 范围内为 $\pm 0.3^{\circ}$ C) $\pm 0.9^{\circ}$ F 从 +69° F 到 +239° F ($\pm 0.5^{\circ}$ C 从 +21° C 到 +115° C) $\pm 1.8^{\circ}$ F 从 240° F 到 +311° F (从 116° C 到 155° C $\pm 1.0^{\circ}$ C)
传感器热敏电阻	
显示分辨率	0.1° F/° C
显示读数更新	1秒
显示窗口尺寸	1.3 英寸宽 x 0.9 英寸高 (32.9 毫米宽 x 22.9 毫米高)
校准 自动校准功能	
电池 纽扣电池碱性 探头保护帽	
机身外壳 ABS 塑料，添加抗菌添加剂	
探头长度	4.13 英寸 (105 毫米)
探头直径	0.14 英寸 (3.56 毫米)， 尖端缩小 0.1 英寸 (2.5 毫米) 霉菌和真菌
重量	1.3 盎司 (37.6 克) • 最小/最大内存可存储最低/最高读数
• 自动校准功能 防水等级 IP65	
工厂校准 NIST 可追溯校准认证	
遵守	制造商合格证书
• 小直径探头非常适合测量证书	可追溯、NSF、CE



型号 11050

- 抗菌添加剂抑制细菌生长，

- IP65 防水外壳
- 密封一体式结构

“薄块”食物（例如肉饼）的温度
和鸡肉/鱼片（FDA 食品法典 4-302.12 (B)）

- NSF 认证

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系 • ° F/° C 可选



不锈钢 11050 21L2

