

FlashCheck. 巨型显示器自动校准 缩尖探针温度计

测量范围	-40° F 至 311° F (-40° C 至 155° C)
工作范围	32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)
精度	±1° F (14° F 至 194° F) , ±0.5° C (-10° C 至 90° C) 或 ±1% , 以最大者为准
响应时间	之间的时间少于 6 秒 32° F 至 77° F (0° C 至 25° C)
传感器热敏电阻	
显示分辨率	0.1° F/° C
显示读数更新	每2秒一次
显示窗口	1.5 英寸宽 x 0.5 英寸高 尺寸 (38 毫米宽 x 12.3 毫米高)
电池	纽扣电池 碱性
机身外壳	ABS 塑料 • 自动校准功能
• 缩减尖端探头提供不到 6 秒的探头长度 3.9 英寸 (99 毫米)	
探头直径	0.14 英寸 (3.56 毫米) , 14 规格 针尖 0.067 英寸 (1.7 毫米)
防水等级	IP56 • IP56 防水防油
工厂校准 NIST 可追溯校准 • 探头适合标准皮特旋塞自闭阀	
遵守	制造商证书 含抽丝、NIST 可追溯、CE、 • 高可见度双刻度巨型液晶显示屏 证书 有害物质 限制指令



缩尖探针 探针保护帽



型号11081

响应时间

- 密封一体式结构

- 自动关闭可节省电池电量

- ° F/° C 可选

DeltaTrak 根据 ISO 进行制造和运营
9001:2015注册质量管理体系

专利号 5.709.476 5.801.968



不锈钢 11081 21D1

