

FlashCheck. 巨型显示器自动校准 抗菌针式温度计

测量范围	-40° F 至 311° F (-40° C 至 155° C)
工作范围	32° F 至 122° F (0° C 至 50° C)
准确性	±0.9° F 从 -40° F 到 +14° F (从 -40° C 到 -10° C ±0.5° C) , ±0.5° F 从 +14° F 到 +68° F (从 -10° C 到 +20° C ±0.3° C) , ±0.9° F 从 +69° F 到 +239° F (从 +21° C 到 +115° C ±0.5° C) , ±1.8° F 从 240° F 到 +311° F (从 116° C 到 155° C ±1.0° C)
响应时间	32° F 至 77° F (0° C 至 25° C)
传感器热敏电阻	
显示分辨率	0.1° F/° C
显示读数更新 • 自动校准功能	每2秒一次
显示窗口 1.5 英寸宽 x 0.5 英寸高 • 针尖非常适合测量薄物质的温度尺寸 (38 毫米宽 x 12.7 毫米高)	
电池	纽扣电池 碱性
机身外壳	ABS 塑料, 抗菌添加剂
探头长度 3.9 英寸 (99 毫米) 响应时间	
探头直径	不锈钢针尖。直径 0.067 英寸 • 高度可见的双刻度巨型 LCD 显示屏 (1.7毫米)
防水等级	IP56
工厂校准 NIST 可追溯校准	
合规性 制造商合规证书, NIST 证书可追溯、NSF、CE、RoHS	



针式探头 探头保护帽



型号11083

食品, 例如肉饼、鸡肉和鱼片
FDA 食品法典 4-302.12 (B)

• 小直径探头提供少于 6 秒的时间

- 密封抗菌一体式结构
- IP56 防水、可消毒、防污、防油污
- 自动关闭可节省电池电量
- ° F/° C 可选

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系

不锈钢 11083 20H4

