

FlashCheck 认证最小/最大报警温度计

外部传感器 测量范围	-58° F 至 158° F (-50° C 至 70° C)
内部温度 传感器和工作温度 14° F 至 122° F (-10° C 至 50° C) 范围	
准确性	±1.0° F (-22° F 至 131° F) ±0.5° C (-30° C 至 55° C) ; 否则为 ±1.8° F (±1.0° C)
显示分辨率 0.1° F/° C	
显示读数更新 17 秒	
显示屏尺寸 1.92 英寸宽 x 2.08 英寸长 (49 毫米宽 x 53 毫米长)	
仪器尺寸	2.99 英寸宽 x 3.74 英寸长 x 0.74 英寸深 (76 毫米宽 x 95 毫米长 x 19 毫米深)
车身外壳	ABS 聚合物, 耐化学品 和高影响力
传感器热敏电阻 • 非常适合监测疫苗和储存的普通液体	
外部探头类型/不锈钢, 0.7 英寸长 x 0.2 英寸直径 尺寸 (17.8 毫米长 x 5 毫米直径)	
带 PE 盖的聚苯乙烯, 1.6 英寸长 x 0.79 英寸直径外部传感器瓶 红光 (41mm 长 x 20mm 直径)	5 mL PETEG 无菌瓶, 符合 -21 CFR 标准 ;
外部传感器缓冲器	丙二醇 (GRAS 分类 - 一般 公认安全) 正常使用期间误报
传感器电缆 9.84 英尺 x 0.08 英寸直径 (3 米 x 2 毫米直径)	
电池 AA 电池, 用户可更换	
认证/校准制造商的合规证书	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)、1 年 NIST 校准证书, 以及 可用的: CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、 报废电子 电气设备
重量 5.4 盎司 (装置、乙二醇瓶和传感器)	



模型

包括制造商的合规证书 12238	
12238-02 包括 2 年 ISO 17025 校准证书	

冰箱、冰柜和冷藏展示柜

- 最低和最高内存的最小/最大内存
最高读数
- 高低警报, 带有蜂鸣器和闪烁
- 乙二醇缓冲探针模拟产品并防止
- 可拆卸外部传感器, 带镀金立体声
插孔连接器
- 巨型液晶显示屏
- 可选的 °C/°F 温标
- 非易失性存储器可在运行期间保留设置
更换电池
- 剩余电量指示器
- 通过内置强力磁铁安装到垂直表面
- 可折叠支架, 可放置在平坦的表面上

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系 SS 12238-X 21E1

