

FlashCheck. 认证最小/最大 超低温温度计

外部传感器 测量范围	-115.6° F 至 113° F (-82° C 至 45° C)
工作范围	14° F 至 122° F (-10° C 至 50° C)
准确性	±1.0° F (-76° F 至 113° F) (-60° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C) ±2.7° F 从 -115.6° F 到 -77.8° F (-82° C 至 -61° C 范围内为 ±1.5° C)
显示分辨率	0.1° F/° C
显示读数更新	17 秒
显示屏尺寸	1.92 英寸宽 x 2.08 英寸长 (49 毫米宽 x 53 毫米长)
仪器尺寸	2.99 英寸宽 x 3.74 英寸长 x 0.74 英寸深 (76 毫米宽 x 95 毫米长 x 19 毫米深)
车身外壳	ABS 聚合物, 耐化学品 和高影响力
• 非常适合与干冰传感器热敏电阻一起储存和运输	
外部传感器	3.3ft (1m) Teflon 电缆, 带立体声插孔 连接器 • 高低警报, 带有蜂鸣器和闪烁
电池	AA 电池, 用户可更换
校准	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)、1 年 NIST 校准证书和 • 巨型 LCD 制造商的合规证书 • 提供可选的 °C/°F 温标
认证	CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE



模型

12239	包括制造商的合规证书
12239-02	包括 2 年 ISO 17025 校准证书

- 在超低温下监测疫苗
- 最低和最高内存的最小/最大内存
最高读数
- 红灯
- 可拆卸外部传感器, 带镀金立体声
插孔连接器
- 非易失性存储器可在运行期间保留设置
更换电池
- 剩余电量指示器
- 通过内置强力磁铁安装到垂直表面
- 可折叠支架, 可放置在平坦的表面上

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 生产产品
注册质量管理体系 SS 12239-X 21D1

