

运输途中温度记录仪

温度范围	标准型号：-20° F 至 100° F (-29° C 至 38° C) 高范围型号：32° F 至 150° F (0° C 至 65° C) 低量程型号：-40° F 至 80° F (-40° C 至 27° C)
精度 ±2° F (±1° C) 或更高	
传感器双金属线圈	
图表 36 英寸 (91.4 厘米)，双刻度	压力敏感，总长度 华氏度/ 摄氏度
驱动固态石英电机	
型号 计时 AC-5 天 10 天 20 天 30 天 40 天 60 天 90 天	每月平均 ±20 秒
精度/时钟电机	
AA 碳锌电池 - 标准型号	AA 碱性 - 高范围型号 AA 锂电池 - 低量程型号
保质期3年	
• 双刻度 ° F/° C 图表 尺寸 13.5 厘米 (长) x 10 厘米 (宽) x 6.3 厘米 (高)	
重量 6.98 盎司。(198g) • 专利设计保证记录轨迹在行程结束时停止	
箱批量/每箱 20 个记录器/11 磅。 重量 (4.9公斤)	
认证/cal- T.U.V. 的 CE 标志，可追溯至单位重量减轻 N.I.S.T.	
DeltaTrak 根据以下标准生产产品 ISO 9001:2015 注册质量管理体系	
专利号4.990.940	



标准范围 16000 16100 16200 16300 16350 16400 16500
高范围 16002 16102 16202 16302 16402 16502
低范围 16004 16104 16203 16403

- 新的两部分文档易于使用
- 全新改进的拉片旨在更轻松地启动
- 三语操作说明（英语、西班牙语、中文）
- 每台设备上都有序列号，便于追踪
- 热成型顶壳可实现更快的温度响应和



不锈钢 16000-X 18J1