

产品规格

高温不锈钢

钢铁数据记录仪

探头测量范围 -40° F 至 284° F (-40° C 至 140° C)	
记录仪工作范围 0.002 至 100 PSIA	-40° F 至 284° F (-40° C 至 140° C) · 0 至 100% 相对湿度 记录仪机身温度不能超过 284° F (140° C)
传感器 100Ω 铂 RTD	
温度分辨率 0.02° F / 0.01° C	
精度: -4° F 至 67.98° F 范围内为 ±0.54° F (-20° C 至 19.99° C 范围内为 ±0.3° C) ±0.72° F, -40° F 至 -4.02° F (±0.4° C -40° C 至 -20.01° C)	±0.18° F · 68° F 至 284° F (±0.1° C · 20° C 至 140° C)
阅读间隔	每 1 秒读取 1 次到每 24 小时读取 1 次, 用户可编程
32,700 点数据容量	
校准 NIST 可追溯	
电池	3.6V 高温锂电池, 典型值 1 年使用寿命, 用户可更换
机身尺寸 • 在宽测量范围内保持精度	1.6 英寸高 x 0.97 英寸直径 (40 毫米高 x 24.6 毫米直径)
探头尺寸	1.1 英寸长 x 0.188 英寸 - 0.125 英寸过渡直径 (27mm 长 x 4.8mm - 3.2mm 过渡直径)
重量 4.2 盎司 (120 克) 环境	
316 不锈钢材料 • 非易失性固态存储器可实现最大	
认证	数据安全 CE 标志
IP68 • 用户可更换电池 防水等级	
系统要求	XP SP3/Vista/Windows 7、Windows 8、Windows 10, • 易于编程和下载 64 位
带 USB 的编程和 Delta Manager 软件包 下载要求 接口设备和电缆	
电池警告: 火灾、爆炸和严重烧伤危险。不要短路, 充电、强制放电、挤压、穿透或焚烧。电池可能漏液如果加热至 150° C (302° F) 以上, 则会爆炸	



型号 20629

- 刚性外部探头, 响应时间快
- N.I.S.T. 可溯源校准
- 坚固耐用, 可浸入水中, 适用于恶劣环境

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 SS 20629 19G1 生产产品
注册质量管理体系

