

产品规格

FlashLink Prime 2G 实时 运输途中记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 ±0.9° F) , ±1.0° C (2.0° F) 其他	-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C
温度分辨率 0.1° C/° F	
温度传感器 内部数字温度传感器 类型 (NIST 可追溯)	
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测精度 0.01 lux	
使用类型 一次性使用	
数据容量最大 28800 个读数	
记录间隔 10 分钟	
数据上传间隔 90 分钟	
行程持续时间 (基于记录和上传 间隔)	60 天
蜂窝网络 • 监控位置、温度和光线 由于温度偏移导致 SIM 产品损失	全球四频 GSM (850、900、1800、 1900MHz) , GPRS 数据 内部嵌入 (全局数据 漫游)
电池保质期 1 年	
记录仪尺寸	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸系统。FlashTrak 接收器程序允许托运人共享 (103毫米×61.3毫米×30毫米)
重量 4.16 盎司 (118 克)	
防水等级 IP64 无法通信时的行程详细信息	
认证	FCC、RoHS、NIST 可追踪温度 • 光传感器提醒您计划外的货运条目, 这有助于 准确性减少并避免运输过程中潜在的产品盗窃
PDF 报告备份	用于下载的 Micro USB 转 USB 电缆 • 航空和海运选项确保可以访问所有行程数据 完整行程 PDF 报告



型号22330

- 全球蜂窝网络实时记录器
- 主动管理运输条件以降低风险
- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问
优化用户体验并将 API 集成到客户中
访问警报和运输条件
- 用于下载数据和访问 PDF 报告的 USB 选项

在传输允许的情况下完整地访问和报告

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系

不锈钢 22330 22F2

