

FlashLink RTL Prime

3G 低温多用途记录仪

外部探头 测量范围	-328° F 至 212° F (-200° C 至 100° C)
工作范围 -13° F 至 158° F (-25° C 至 70° C)	
温度精度 (-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C)	±0.9° F 从 14° F 到 113° F ±2° F (±1° C) 其他
温度分辨率 0.1° F/° C	
光传感器双级传感器	
数据容量 28,800 个数据点	
记录间隔 5 分钟	
数据上传间隔 工厂可编程	15分钟
记录持续时间 工厂可编程	15天
2G：四频 GSM GSM 网络	3G：频段1/2/4/5/8 全球覆盖 850/900/1800/1900兆赫
SIM卡	内部嵌入（全局数据 漫游）型号 22368-50
电源 锂离子电池，符合UN38.3	
电池保质期 1 年 • 存储期间监控超低温	
记录仪重量	使用干冰或液氮 3.63 盎司 (103 克) 运输（不带电缆/ 探测）
记录仪尺寸 • 无需打开包装运输	2.32 英寸 x 4.02 英寸 x 0.75 英寸 (59毫米x102毫米x20毫米)
探头尺寸	2.36 英寸长 x 0.15 英寸深 (6 厘米长 x 0.4 厘米深) 不锈钢，钝头 • Google 地图上绘制的位置数据
电缆 3.3 英尺/1 米 FEP • 箱子或车门时光传感器发出警报	
认证 WEEE、NIST 可追溯温度	RTCA/DO-160、FCC、CE 标志、RoHS，开放以增强安全性
系统要求	准确性。 记录仪需要蜂窝网络连接 将数据发送到安全的云应用程序。 • 可以选择将 PDF 报告下载到 PC 用户需要 PC 或其他支持互联网的设备 设备在线查看数据。
PDF 备份到 PC 或其他支持 USB 的设备	Micro USB 转 USB 连接线供下载 可以阅读PDF文件
防水等级IP65	



• 外部传感器跟踪产品温度

读取数据

• 行程信息自动上传至
24/7 云服务

• 可以选择将 PDF 报告下载到 PC
USB线

• 12 个月的电池保质期

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系。

不锈钢 22368-50_25D1

