

Especificaciones Del Producto

FlashLink. 3G RTL Prime Registrador Criogénico Multiuso

Rango de Medición de Sonda Externa	-200°C to 100°C
Rango de Funcionamiento	-25°C to 70°C
Precisión de Temperatura	±0.5°C from -10°C to 45°C ±1°C Fuera de Rango Especificado
Resolución de Temperatura	0.1°C
Sensor de Luz	Sensor de Doble Etapa
Capacidad de Datos	28,800 Puntos de Datos
Intervalo de Registro	5 Minutos
Intervalo de Carga De Datos Programable de Fábrica	15 Minutos
Duración Del Registro Programable de Fábrica	15 Días
Red GSM	3G: Banda 1/2/4/5/8 Cobertura Global 2G: Cuatribanda GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM	SIM Interna Integrada (Itinerancia Global De Datos)
Fuente de Alimentación	Batería de Iones de Litio, Cumple Con UN38.3
Vida Útil de la Batería	1 Año
Peso del Registrador	103 Gramos (Sin Cable/Sonda)
Dimensiones del Registrador	59mm x 102mm x 20mm
Tamaño de la Sonda	6cm L x 0.4cm D Acero Inoxidable, Punta Roma
Cable	1 meter FEP
Certificación	RTCA/DO-160, FCC, Marca CE, RoHS, WEEE, Precisión de Temperatura Rastreada A NIST
Requisitos del Sistema	El Registrador Requiere Conexión A Red Celular Para Enviar Datos A Una Aplicación Segura en la Nube. El Usuario Requiere Una PC U Otro Dispositivo Con Acceso A Internet Para Ver Los Datos en Línea.
Respaldo en PDF	Cable Micro USB a USB Para Descarga A PC U Otro Dispositivo Con USB Que Pueda Leer Archivos PDF
Clasificación de Resistencia al Agua	IP65



Modelo 22368-50

- Monitorea temperaturas ultra bajas durante el almacenamiento y transporte usando hielo seco o nitrógeno líquido
- Sensor externo rastrea la temperatura de los productos
- No es necesario abrir la caja de envío o la puerta del vehículo para leer los datos
- Datos de ubicación trazados en Google Maps
- Alerta por sensor de luz cuando se abren las cajas o puertas del vehículo para mayor seguridad
- La información del viaje se carga automáticamente a un servicio en la nube disponible 24/7
- Opción para descargar un informe en PDF a la PC mediante cable USB
- Vida útil de la batería de 12 meses

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado conforme a la norma ISO 9001:2015

SS 22368-50_SP_A4_25D1

