

FlashLink. NOW 4G/5G

实时在途记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度准确性	-10° C 至 45° C 范围内为 $\pm 0.5^{\circ}$ C (从 14° F 到 113° F $\pm 0.9^{\circ}$ F) , $\pm 1.0^{\circ}$ C (2.0° F) 其他
温度解决	0.1°C/°F
温度 内部数字温度传感器 传感器类型 (NIST 可追溯)	
温标摄氏度	
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测准确性	0.01勒克斯
使用类型 一次性使用	
数据容量最大28800个读数	
记录间隔 10 分钟	
数据上传间隔 90 分钟使用 4G/5G LTE/2G 的 LCD 记录仪	
行程持续时间	70 天 • 使用最新的全球蜂窝技术实现精确定位 (基于记录和上传间隔)
• 监控位置、温度、光线	使用 4G/5G 网络的全球 LTE Cat 1, 具有 2G 回退
SIM 内部嵌入式 (全球数据漫游)	
电源 锂离子电池, 符合UN38.3	
电池保质期 1 年	
记录仪尺寸	客户系统。FlashTrak 接收器程序允许托运人接收 4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸的尺寸 (103mm x 61.3mm x 30mm) 自定义对警报和运输条件的访问
重量 4.6 盎司 (130 克)	• 如果没有网络, 可通过 USB 选项下载 PDF 行程数据
防水等级 IP64	
认证	• 光传感器提醒您计划外的安全访问, FCC、RoHS、NIST 可追溯 温度精度减少并避免运输过程中潜在的产品盗窃
PDF报告备份	Micro USB 转 USB 连接线下载完整版旅行PDF报告

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系



型号22390-05

- 下一代全球实时蜂窝通信

带Wi-Fi三角定位

- 主动管理装运地点和条件, 以减少由于温度偏差导致产品损失的风险
- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问优化用户体验和 API 集成

可用。



不锈钢 22390-05 24A1