

FlashLink. NOW 4G/5G

实时多用途记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 ±0.9° F) , ±1.0° C (±2.0° F) 其他	-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C
温度分辨率 0.1° C/° F	
温度传感器类型	内部数字温度传感器 (NIST 可追溯)
湿度范围 5% 至 95% RH	
湿度准确度	±3% 从 20% 到 80%RH 其他±5%
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测精度 0.01 lux	
震动传感器0-8g 高度: 5-10cm	
使用类型 多用途	
数据容量 最大 28800 个读数	
记录间隔 10 分钟	
• 下一代全球蜂窝通信实时记录器数据上传间隔120 分钟。	
行程持续时间	120 天 (基于记录和上传间隔) • 监控位置、温度、湿度、光线和冲击
蜂窝全球 LTE Cat-1 4G/5G 网络, 具有 2G 回退功能 • 主动管理货运地点和条件, 以减少	
SIM 内部嵌入式 (全球数据漫游)	
电源 锂离子电池, 符合UN38.3	
电池保质期 1 年 FlashTrak 接收器计划允许托运人自定义访问	
记录仪尺寸	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸 (103 毫米 x 61.3 毫米 x 30 毫米) • 如果 GSM 网络不可用, 可通过 USB 选项下载 PDF 行程数据
重量 4.9 盎司 (140 克)	
防水等级 IP64	
认证 FCC、RoHS、NIST 可溯源温度精度	
PDF报告备份	Micro USB转USB线下载全程 PDF 报告 • 海事跟踪服务选项确保访问不同的信息

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系



型号 22392-51

带 LCD 使用 4G/5G LTE/2G

由于温度偏差导致产品损失的风险

- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问
优化用户体验并将 API 集成到客户系统中。

警报和装运条件

可用的。

- 每次发货时使用“开始”和“停止”按钮重新启动设备
- 光传感器会提醒您计划外的安全访问, 从而减少
并避免运输过程中潜在的产品被盗

集成供应链数据的模式。



不锈钢 22392-51_23A1