

FlashLink. NOW 4G/5G

实时在途记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 ±0.5° C, ±1.0° C (2.0° F) 其他)	-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C
温度分辨率 0.1° C / ° F	
温度传感器类型	内部数字温度传感器 (NIST 可追溯)
湿度范围 5% 至 95% RH	
湿度准确度	±3% 从 20% 到 80%RH ±5% 其他
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测精度 0.01 lux	
震动传感器 0-8g 高度: 5-10cm	
使用类型 一次性使用	
数据容量 最大 28800 个读数	
记录间隔 20 分钟	
数据上传间隔 180 分钟	
行程持续时间	120 天 型号 22393-02 (基于记录和上传间隔)
蜂窝全球 LTE Cat-1 4G/5G 网络, 具有 2G 回退功能 • 下一代全球蜂窝通信实时记录仪	
内部嵌入式 (全球数据漫游) SIM	
电源 锂离子电池, 符合 UN38.3	
电池保质期 1 年	
记录仪尺寸 • 主动管理装运地点和条件, 以降低风险 (103毫米×61.3毫米×30毫米)	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸
重量 4.9 盎司 (140 克)	
防水等级 IP64 优化用户体验并将 API 集成到客户系统中。	
认证 FCC、RoHS、NIST 可溯源温度精度	
PDF 报告备份	Micro USB 转 USB 下载全行程 • 如果 GSM 网络不是 PDF 报告, 则可使用 USB 选项下载 PDF 行程数据



LCD 采用 4G/5G LTE/2G

- 使用最新的全球蜂窝技术进行精确定位
Wi-Fi 三角定位
- 监控位置、温度、湿度、光线和震动

温度偏差导致的产品损失

- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问

FlashTrak 接收器程序允许托运人自定义对警报的访问和装运条件

可用的。

- 光传感器会提醒您计划外的安全访问, 从而减少和避免运输过程中潜在的产品被盗
- 海事跟踪服务选项确保访问不同模式的整合供应链数据。

不锈钢 22393-02 241

