

Especificaciones del Producto

FlashLink. NOW 4G/5G 2T Registrador en Tiempo Real en Tránsito

Rango de Medición de la Sonda Externa	-40°C a 80°C
Rango de Medición del Sensor Interno	-25°C a 70°C
Especificaciones del Sensor de Temperatura Interno	±0.2°C de -10°C a 85°C ±0.25°C de -40°C a -10°C
Especificaciones del Sensor de Temperatura Externo	±0.5°C de -10°C a 45°C ±1.0°C si es <-10°C a >45°C
Resolución de Temperatura	0.1 °C
Sensor de Luz	Sensor de Doble Etapa
Capacidad de Datos	28,800 puntos de datos
Intervalo de Registro	30 Minutos
Intervalo de Carga de Datos	120 min
Periodo de Carga de Datos	60 Días
Red GSM	3G: Bandas 1/2/4/5/8 Cobertura global 2G: Cuatro bandas GSM 850/900/1800/1900 MHz
SIM	Incorporado Internamente (Itinerancia Global de Datos)
Fuente de Energía	Batería de iones de litio, cumple con UN38.3
Vida Útil de la Batería	1 año
Peso	103 gramos (sin cable/sonda)
Dimensiones	59mm x 102mm x 20mm
Tamaño de la Sonda	8cm L x 0.5cm D, punta afilada
Cable	15 metros
Certificaciones	RTCA/DO-160, FCC, Marca CE, RoHS, WEEE, Precisión de temperatura rastreable por NIST, Certificación de Radio: No. 001-A16425 (DS-CDMA y T-HCDMA) Certificación de la Ley de Negocios de Telecomunicaciones: No. D20000201
Requisitos del Sistema	El registrador requiere una conexión de red celular para enviar datos a la aplicación segura en la nube. El usuario requiere una PC u otro dispositivo con acceso a Internet para ver los datos en línea.
Requisitos de Descarga	Cable Micro USB a USB para descarga en PC u otro dispositivo habilitado para USB que pueda leer archivos PDF
Clasificación de Resistencia al Agua	IP65



Modelo 22397

- Nueva generación de registradores en tiempo real para comunicaciones celulares globales con pantalla LCD, utilizando 4G/5G LTE con respaldo 2G
- Precisión en la ubicación mediante la última tecnología celular global con posicionamiento por triangulación Wi-Fi
- Monitors temperatures internal and external, location, light, and shock
- Monitorea temperaturas internas y externas, ubicación, luz y golpes
- Gestiona proactivamente la ubicación y las condiciones del envío para reducir el riesgo de pérdida del producto debido a variaciones de temperatura
- La plataforma de servicio en la nube FlashTrak ofrece diferentes niveles de acceso para optimizar la experiencia del usuario y la integración de API en los sistemas de los clientes. El programa de recepción de FlashTrak permite a los remitentes personalizar el acceso a alertas y condiciones de envío
- Opción USB para descargar datos del viaje en PDF en caso de que la red GSM no esté disponible
- Los sensores de luz alertan sobre accesos de seguridad no planificados, lo que reduce y previene posibles robos de productos durante el transporte

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado ISO 9001:2015

SS 22397 SP 24D3

