

FlashLink. 现在空中 4G/5G

实时在途记录仪

温度范围	-30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)
温度准确性	-10° C 至 45° C 范围内为 $\pm 0.5^{\circ} \text{C}$ (从 14° F 到 113° F $\pm 0.9^{\circ} \text{F}$) , $\pm 1.0^{\circ} \text{C}$ ($\pm 2.0^{\circ} \text{F}$) 其他
温度解决	0.1°C/°F
温度传感器	内部数字温度传感器 类型 (NIST 可追溯)
湿度范围	5% 至 95% RH
湿度准确度	$\pm 3\%$ 从 20% 到 80%RH 其他 $\pm 5\%$
光传感器范围	0 至 52000 lux
光检测准确性	0.01勒克斯
震动传感器	0-8g 高度 : 5-10cm
使用类型	多用途
数据容量	最大 28800 个读数
记录间隔	5 分钟
数据上传间隔	15 分钟
行程持续时间 (基于记录和上传间隔)	15 天 • 监控位置、温度、湿度、光线、冲击和
蜂窝网络	全球 LTE Cat-1 4G/5G 网络, 存在因温度偏差导致产品损失的风险 2G 回退
SIM卡	内部嵌入式 (全局数据) 优化用户体验并将 API 集成到客户系统中。 漫游) FlashTrak 接收器程序允许托运人自定义访问
电源	非锂、镍氢电池
电池保质期	6 个月不可用。
记录仪尺寸	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸 并避免运输过程中潜在的产品被盗 (103mm x 61.3mm x 30mm)
重量	4.9 盎司 (140 克)
防水等级	IP64
认证	FCC、CE、RTCA/DO-160G、RoHS、 NIST、WEEE、FAA、IATA
PDF报告备份	Micro USB 转 USB 电缆 下载完整行程 PDF 报告



型号 22493-50

- 下一代全球蜂窝通信实时记录仪
带 LCD, 使用 4G/5G LTE, 带 2G 备份
- 使用最新的全球蜂窝技术实现精确定位
带 Wi-Fi 三角定位

气压

- 主动管理装运地点和条件, 以减少
- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问

警报和装运条件

- USB 选项可在 GSM 网络下下载 PDF 行程数据
- 光传感器会提醒您计划外的安全访问, 从而减少
- 配备两种禁用无线电频率的方法:
运动/加速度 (自动飞行模式) 和手动 (按钮)

不锈钢 22493-50_23K2

