

FlashLink. 现在空中 4G/5G

实时在途记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 ±0.9° F) , ±1.0° C (±2.0° F) 其他	-10° C 至 45° C 范围内为 ±0.5° C
温度 解决	0.1°C/°F
温度传感器 内部数字温度传感器 类型 (NIST 可追溯)	
湿度范围 5% 至 95% RH	
湿度准确度	±3% 从 20% 到 80%RH 其他±5%
光传感器范围 0 至 52000 lux	
光检测 准确性	0.01勒克斯
震动传感器0-8g 高度: 5-10cm	
使用类型 多用途	
数据容量 最大 28800 个读数	
带 LCD, 使用 4G/5G LTE, 带 2G 备份 记录间隔 5 分钟	
数据上传间隔 15 分钟	
行程持续时间	15 天 • 监控位置、温度、湿度、光线、冲击和 (基于记录和上传间隔)
蜂窝全球 LTE Cat-1 4G/5G 网络, 具有 2G 回退功能 • 主动管理货运地点和条件, 以减少	
SIM 内部嵌入式 (全球数据漫游)	
电源 非锂、镍氢电池	
电池保质期 6 个月	
• USB 选项可通过 GSM 网络下载 PDF 行程数据 记录仪尺寸 (103毫米×61.3毫米×30毫米)	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸
重量 4.9 盎司 (140 克) • 光传感器会提醒您意外的安全访问, 从而减少	
防水等级 IP64	
运动/加速 (自动飞行模式) 和手动 (按钮) 认证	FCC, CE, PTCB/DO-160G, RoHS, NIST, WFFF, FAA, 国际航空 运输协会
PDF报告备份	Micro USB转USB线下载全行程 PDF报告



型号 22493-51

- 下一代全球蜂窝通信实时记录仪
- 使用最新的全球蜂窝技术实现精确定位
带Wi-Fi三角定位
- 气压
- 由于温度偏差导致产品损失的风险
- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问
优化用户体验并将 API 集成到客户系统中。
FlashTrak 接收器程序允许托运人自定义访问
警报和装运条件
- 不可用。
- 并避免运输过程中潜在的产品被盗
- 配备两种禁用无线频率的方法：

不锈钢 22493-51_2312

