

FlashLink. 现在空中 4G/5G

实时在途记录仪

温度范围 -30° C 至 70° C (-22° F 至 158° F)	
温度精度 (14° F 至 113° F 范围内为 $\pm 0.9^{\circ}$ F) , 其他 $\pm 1.0^{\circ}$ C ($\pm 2.0^{\circ}$ F)	-10° C 至 45° C 范围内为 $\pm 0.5^{\circ}$ C
温度分辨率 0.1° C / ° F	
温度传感器类型	内部数字温度传感器 (NIST 可追溯)
湿度范围 5% 至 95% RH	
湿度准确度	$\pm 3\%$ 从 20% 到 80%RH 其他 $\pm 5\%$
光传感器范围 0 至 52000 lux	
震动传感器 0-8g 高度: 5-10cm	
使用类型 一次性使用	
数据容量 最大 28800 个读数	
记录间隔 5 分钟	
数据上传间隔 15 分钟	
行程持续时间	15 天 LCD 使用 4G/5G LTE/2G (基于记录和上传间隔)
气压 蜂窝全球 LTE Cat-1 4G/5G 网络, 具有 2G 回退功能	
SIM 内部嵌入式 (全球数据漫游)	
非锂、镍氢电源	
电池保质期 6 个月因温度偏差而导致产品损失的风险	
Logger Dimensions 优化用户体验 符合 API 集成到客户系统中。 (103毫米×61.3毫米×30毫米)	4.05 英寸 x 2.41 英寸 x 1.18 英寸
重量 4.9 盎司 (140 克) 警报和装运条件	
• USB 选项可根据 GSM 网络下载 PDF 行程数据 防水等级 IP64	
FCC、CE、RTCA/DO-160G、RoHS、NIST、WEEE 认证	
PDF报告备份	并避免运输过程中潜在的产品被盗 Micro USB 转 USB 电缆可下载完整行程 PDF报告

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系



型号22493

- 下一代全球蜂窝通信实时记录仪
- 监控位置、温度、湿度、光线、冲击和
- 非锂电池
- 温度以 $^{\circ}$ C 为单位显示
- 主动管理装运地点和条件, 以减少
- FlashTrak 云服务平台提供不同级别的访问
- FlashTrak 接收器程序允许托运人自定义访问
- 不可用。
- 光传感器会提醒您计划外的安全访问, 从而减少
- 海事跟踪服务选项确保访问不同的集成供应链数据的模式。

不锈钢 22493 25F2

