

产品规格

FlashLink. NOW 4G

实时在途记录仪

-30° C 至 55° C (-22° F 至 131° F) 温度范围	
温度准确性	-20° C 至 40° C 范围内为 ±0.5° C (-4° F 至 104° F 范围内为 ±0.9° F) ±1.0° C (2.0° F) 其他
温度解决	0.1°C/°F
内部数字温湿度传感器 传感器类型	
温标双刻度 ° F/° C (默认 ° C)	
湿度测量范围	5% 至 95% 相对湿度
20% 至 80%RH ±3% 其他湿度精度 ±5%	
0-20Lx光探测器	
0-27g, 警报阈值预设 8g 震动传感器	
一次性使用类型	
最大 27000 个读数数据容量	
5分钟• 具备全球网络通讯兼容性 记录间隔	
数据上传间隔 30 分钟	
旅行持续时间 在 -10° C 至 55° C (14° F 至 131° F) 条件下最多可停留 20 天 -25° C 至 55° C (-13° F 至 131° F) 下最多可保存 15 天	
全球4G/5G网络, 支持2G回退通信	
SIM卡	内部嵌入式 Nano Sim (全局数据漫游)
电源 非锂电池 [NiMH]	
12 个月电池保质期	
记录仪尺寸 (106.4mm [带环: 113.8mm] x 68.6mm x 22.3毫米)	4.2 英寸 [带环: 4.5 英寸] x 2.7 英寸 x 0.9 英寸
6.14 盎司 (174 克) 重量	
IP54防水等级	
认证	FCC、CE、ROHS、TELEC、NIST、WEEE、ISO17025 (可选)
PDF 报告备份 通过 USB-C 下载完整行程 PDF 报告	

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 SS 23000_26D1 进行制造和运营
注册质量管理体系



型号23000

通过 Wi-Fi 三角测量实现精确定位

- 监控运输途中的实时位置并提供警报，
温度、湿度、冲击和光
- 连接冷链物联网设备和设备的统一云平台
应用程序，具有无缝集成、自动化、内置
分析和商业智能。
- 在 LCD 显示屏上轻松切换 ° F 和 ° C
激活

