

FlashLink. NOW

实时在途记录仪

温度范围 -30° C 至 55° C (-22° F 至 131° F)	
温度准确性	-10° C 至 40° C 范围内为 $\pm 0.5^{\circ}$ C (从 14° F 到 104° F $\pm 0.9^{\circ}$ F) $\pm 1.0^{\circ}$ C ($\pm 2.0^{\circ}$ F) 其他
温度解决	0.1°C/°F
内部数字温度传感器 传感器类型	
0-20Lx光探测器	
双刻度 ° F/° C (默认 ° F) 温标	
一次性使用类型	
最大 27000 个读数数据容量	
5分钟记录间隔	
20分钟数据上传间隔	
	-5° C 至 55° C (23° F 至 131° F) 下最多可保存 20 天 -10° C 至 55° C (14° F 至 131° F) 条件下最多可运行 15 天 -25° C 至 55° C (-13° F 至 131° F) 下最多可保存 12 天
全球4G/5G网络，支持2G回退通信	
SIM • 监控运输途中的实时	内部嵌入式 Nano Sim (全局数据漫游) 警报，
非锂电池【碱性】电源	
电池保质期 12 个月	
(106.4mm [带环：113.8mm] x 68.6mm x 记录仪尺寸 22.3毫米)	4.2 英寸 [带环：4.5 英寸] x 2.7 英寸 x 0.9 英寸分析和商业智能。
6.14 盎司 (174 克) 重量	
IP66防水等级	
认证	FCC、CE、ROHS、TELEC、NIST、WEEE、ISO17025 (可选)
通过 USB-C 下载完整行程 PDF 报告 PDF 报告备份	



型号23006

- 具备全球网络通讯兼容性
通过 Wi-Fi 三角测量实现精确定位
定位
- 温度、光照
- 连接冷链物联网设备和设备的统一云平台
应用程序，具有无缝集成、自动化、内置
- 在 LCD 显示屏上轻松切换 ° F 和 ° C
激活

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系

不锈钢 23006_26D1

