

产品规格

运输登记员

FlashLink PDF精英

药物温度 0.1 ° C	
温度分辨率-图拉	0.1 ° C
精度 ±0.5 ° C de -40 ° C a 60 ° C	
温度升高 ° F/° C	
数据能力 ° F/° C	
降速时间达托斯	5 秒
开始后退 30 分钟	
警报配置-最小/最大	常用的可编程选项
格林威治标准时间 GMT +0	
充电电池 充电电池	
电池寿命 18 小时 Ninguno 41 ° C 36 ° C Ninguno	
尺寸 99.1 mm x 43.2 mm x 12.7 mm 注册间隔 4 分钟 6 分钟 6 分钟 4 分钟	
Carcasa Plástico ABS Duración del Viaje 85 直径 15 直径 15 直径 85 直径	
校准证书 比索 36.29 克	
冲击抵抗力	1 号地铁附近的交通表面硬脑膜
viaje、alarma LED 红色和 Pantalla	Pantalla LCD, estadísticas del viaje、alarma LED 红色和 Pantalla 包括上/巴霍斯限制的注册登记人
分类	IP44 砗砗砗砗
防渗透激活包括：Alarmas Min./Máx.、Intervalo de	
-20 ° C 至 50 ° C，0 % 至 95 % HR 条件	
压缩的所有功能 • 宽大且易于阅读的 LCD 屏	
规范 PDF	Cumple con ISO19005-1, PDF/A, • Estadísticas del viaje disponibles en la pantalla 历史
• 温度上升 ° F/° C 系统必备条件	PC 与 Windows 系统 实际操作, Adobe Reader
USB 直连连接的要求	
NIST、cumple con ROHS、cumple 认证	Marcado CE, 可校准
	CSV 符合 BSS 7061



型号 40050-05 40050 40050-06 40050-07

警报配置					
最小/最大					
集成	宁古诺 宁古诺 宁古诺 斯伊				

- Un Solo Uso 温度登记员
- Shadow Log® 专利保护功能
- 之前使用的可编程选项

登记、启动延迟和温度升高

液晶显示屏

- USB 连接器，无需配置特别讲座
- 创建自动信息 PDF 安全和归档
- 无需下载数据所需的软件
- 自动调整图形的注册数据
- 集成校准证书

DeltaTrak 制造和运营系统管理系统
ISO 9001:2015 注册

不锈钢 40050-05_SP_24J1

