

Especificaciones del Producto

FlashLink. PDF Elite Registrador de Temperatura y Humedad en Tránsito

Rango de medición	-40°C to 60°C
Resolución de temperatura	0.1°C
Precisión de temperatura	±0.5°C from -40°C to 60°C
Escala de temperatura	°F/°C
Rango de humedad	1% to 95% RH
Precisión de humedad	±3% at 50% RH at 25°C
Resolución de humedad relativa	0.1% RH
Capacidad de datos	16,000 puntos de datos
Tiempo de descarga de datos	5 segundos típicos
Intervalo de registro	8 minutos
Duración del viaje	85 días
Retardo de inicio	30 minutos
Configuración de alarmas baja/alta	Ninguno - opción programable por el usuario
GMT	GMT +0
Batería	Batería de litio tipo moneda
Vida útil de la batería	18 meses
Dimensiones	99.1mm x 43.2mm x 12.7mm
Carcasa	Plástico ABS
Peso	36.29 grams
Resistencia a impactos	Caída de 1 metro sobre una superficie dura
Pantalla	Pantalla LCD, estadísticas del viaje, alarma LED roja e indicadores de límites alto/bajo
Clasificación de impermeabilidad	Clasificación IP64 con tapa de silicona
Condiciones de almacenamiento	-20 °C a 50 °C, 0 % a 95 % de humedad relativa sin condensación
Estándares PDF	Cumple con ISO19005-1, PDF/A, 21 CFR Parte 11
Requisitos del sistema	PC con Windows y sistema operativo actual, Adobe Reader
Requisitos de descarga	Conexión USB directa
Certificación	CE Mark, NIST, ROHS



Modelo 40051

- Registrador de temperatura y humedad de un solo uso
- La función patentada Shadow Log® garantiza datos incluso si el remitente no inicia el registrador
- Opciones programables por el usuario antes de la activación incluyen: Alarmas baja/alta, Intervalo de registro, Retardo de inicio y Escala de temperatura
- Pantalla LCD grande y fácil de leer
- Estadísticas del historial de viajes disponibles en la pantalla LCD
- Alternar entre la escala de temperatura °F/°C
- Conector USB incorporado, no se necesitan dispositivos de lectura especiales
- Crea automáticamente un informe PDF seguro y un archivo CSV
- No se requiere software para descargar datos
- Los datos registrados se escalan automáticamente al gráfico
- Certificado de calibración de temperatura integrado disponible bajo petición

DeltaTrak fabrica y opera bajo un sistema de gestión de calidad registrado conforme a la norma ISO 9001:2015



SS_40051_SP_A4_25F1