

FlashLink PDF 疫苗 运输途中记录仪

测量范围	-40° F 至 140° F (-40° C 至 60° C)
温度解决	0.1°F/°C
准确性	-4° F 至 14° F 范围内为 ±1.0° F (-20° C 至 -10° C 范围内为 ±0.5° C) 14° F 至 50° F 范围内为 ±0.6° F (-10° C 至 5° C 范围内为 ±0.4° C) 50° F 至 77° F 时为 ±1.0° F (5° C 至 25° C 时为 ±0.5° C) 如果 < -4° F 或 > 77° F，则为 ±1.8° F (如果 < -20° C 或 > 25° C，则为 ±1.0° C)
数据容量	12,288 个数据点
资料下载时间	典型值 5 秒
工厂 整个温度范围内的可编程上限/下限 警报级别	
纽扣锂电池 记录间隔	10 分钟 10 分钟 10 分钟 电池
最长行程持续时间	85 天 85 天 85 天 电池保质期 18 个月
方面	1.93 英寸 x 3.62 英寸 x 0.67 英寸 启动延迟 无 30 分钟 30 分钟 (49 毫米 x 92 毫米 x 17 毫米)
ABS 塑料外壳设置	
重量	1.6 盎司 (45.36 克) 时区 GMC/UTC 0 GMC/UTC 0 GMC/UTC 0
抗冲击性	可承受从 1 米 (3 英尺) 处跌落至硬表面 ° C ° C ° C
防护等级	IP54
显示运输和存储	LCD、行程统计、红色 LED 报警和高/低限指标
存储	-4° F 至 122° F (-20° C 至 50° C) 0% 至 95% 相对湿度 (不含) 条件凝结
PDF 标准	符合 ISO19005-1、PDF/A、21 CFR 第 11 部分 • 下载数据无需软件
系统	Windows PC，当前操作系统，• 内置 USB 连接器，无需特殊读取设备 要求 Adobe Reader
下载要求	• 自动创建安全的 PDF 报告和 CSV 文件 直接 USB 连接
认证	RTCA/DO-160 第 21 部分，CE 标志，校准可追溯 符合 NIST、ROHS 标准、BSS 7061 标准 • 获得专利的 Shadow Log® 功能保证数据均匀

专利号 6,088,514
DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营 注册质量管理体系



型号	40458-03	40458-08	40458-09
低/高警报	无 2° C / 8° C -25° C / -15° C		
温标			

- 一次性温度监测器，非常适合疫苗接种
- 监控和记录长达 85 天的数据
- 易于使用的大型 LCD 显示屏
- 需要的
- LCD 上提供行程历史统计数据
- 如果托运人无法启动记录器
- 记录的数据自动缩放为图表

不锈钢 40458-03-X_22H1

