

Product Specifications

FlashLink. Certified Vaccine PDF Data Logger with Glycol Sensor

探头测量范围	-139° F 至 203° F (-95° C 至 95° C)
工作范围	-58° F 至 77° F (-50° C 至 25° C)
温度分辨率	0.1° F/° C
精度范围	-40° F 至 104° F 范围内: ±1.0° F (-40° C 至 40° C 范围内: ±0.5° C) 工作范围 ±1.8° F <-40° F 或 >104° F (±1° C <-40° C 或 >40° C)
数据容量	32,000 个数据点
数据下载时间	5秒
多个警报级别	高电平和低电平以及极端高电平和低电平 LCD显示, 蜂鸣器鸣响
电池	单节3.6V锂电池, LCD%剩余电量 电源指示灯
尺寸/机身	1.575 英寸 x 3.67 英寸 x 0.94 英寸 (40mm x 93.5mm x 24mm) 40528-01 包括 2 年 ISO 17025 校准证书
外壳	ABS 塑料
外部传感器	9.8ft (3m) Teflon 电缆, 带立体声插孔连接器 5ml PETG* 无菌瓶中的传感器
乙二醇缓冲液	丙二醇 (GRAS** 分类)
重量	1.9 盎司 (54 克)
校准	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA), 校准 1 年 NIST 校准证书和制造商的 提供合规证书
CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE 认证	
液晶显示屏, 红色 LED 报警	
安装	USB 连接器盖后防水等级为 IP64
储存条件	-4° F 至 122° (-20° C 至 50° C) 0% 至 95% 相对湿度 无冷凝
保质期	2 年 (电池寿命)
系统要求	具有当前操作系统的 Windows PC, Adobe 阅读器
编程	FlashLink 程序管理器软件, 符合 21 CFR 第 11 部分
下载要求	直接 USB 连接至 PC (下载记录器不需要特殊软件。)
*聚对苯二甲酸乙二醇酯改性, **普遍认为是安全的	
DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 生产产品	



模型

40528 包括制造商的合规证书

40528-01 包括 2 年 ISO 17025 校准证书

Monitor vaccines in ultra low temperatures down -95°C (-139°F) with selected probes

Ideal for storage and transport with dry ice

Compatible with CDC and New 2021 WHO guidelines

Single channel, external sensor

Automatically generates PDF, CSV and Daily Log reports

Quick disconnect cable to download logger

Scroll through daily stats on LCD screen with history review up to 128 days

Records time when Sensor is disconnected from the logger

Pause mode activated by button press or by sensor disconnect

Fractional Time Zone setting

Temperature Scale toggle C° or F°



SS 40528-X 24F1

FlashLink Certified Vaccine PDF Data Logger Sensors

FlashLink Glycol Sensor

包括

Sensor Measurement Range	-40° to 40°C (-40°F to 104°F)
--------------------------	-------------------------------



FlashLink ULT 外部钝探头 -95° C

型号40531

Sensor Measurement Range	-95°C to 95°C (-139°F to 203°F)
探头尺寸	0.14in Dia x 1.22in L (3.5mm Dia x 31mm L) 9.8ft (3m) Teflon cable with stereo jack connector



FlashLink Aluminum Buffer Sensor -95°C

型号40532

Sensor Measurement Range	-95°C to 95°C (-139°F to 203°F)
Probe size	Aluminum Sensor 0.96in Dia x 1.26in H (24.4mm Dia x 32mm H) 9.8ft (3m) Teflon cable with stereo jack connector

