

产品规格

FlashLink. 认证疫苗 Wi-Fi 数据记录器

温度分辨率 0.1° F/° C	
每个连接的传感器 16,000 个数据容量	
数据下载时间满内存时不到 20 秒	
多个警报级别	高电平和低电平以及极端高电平和低电平 LCD 显示，蜂鸣器鸣响
声音警报 4kHz 声音传感器	
电池 可充电锂电池 3.7v	
尺寸/机身	1.575 英寸 x 3.66 英寸 x 0.94 英寸 (95 毫米 x 76 毫米 x 22.5 毫米)
外壳 ABS 塑料	
外部传感器 0.14 英寸直径 x 1.22 英寸长 (3.5 毫米直径 x 31 毫米长)	
乙二醇缓冲液	丙二醇，*GRAS 分类 * (普遍认为安全)
重量 3.6 盎司 (101 克)	
校准校准证书和制造商证书	2 年 ISO 17025 校准证书 (A2LA)、1 年 NIST 合规性可用
认证 CE 标志、NIST 可追溯、RoHS、WEEE	
显示 LCD，背光：红色、绿色	
警报类型	用户可通过 FlashLink 程序管理器进行配置 UBQ 设施监控网络服务软件
带冷藏室和冷冻室的储存条件单元	-4° F 至 122° F (-20° C 至 50° C) 0% 至 95% 相对湿度 (不含) 缩合
系统要求	装有当前操作系统 Adobe 的 Windows PC 读卡器误报
PDF 标准符合 ISO19005-1、PDF/A、21 CFR 第 11 部分	
• 在 LCD 上滚动历史统计数据：最小值、最大值、可使用 FlashLink 程序管理器软件进行编程 (包括) 平均值、警报	提供预配置即插即用。用户
下载要求	直接 USB 连接至 PC (无需特殊软件 需要下载记录器。)



*包括 1 个 40533 传感器。第二个传感器可选，单独出售。

型号 40592

- 实时数据通过Wi-Fi自动上传至
- 双传感器支持允许监控存储
- 外部传感器模拟产品并防止
- 声音和/或视觉警报
- USB 选项可下载生成的 PDF 报告
如果 Wi-Fi 网络不可用。

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
质量管理体系

SS_40592_25B4



FlashLink. 认证疫苗

数据记录器传感器

FlashLink. 乙二醇传感器

包含型号 40533

传感器测量范围	-40° C 至 40° C (-40° F 至 104° F)
准确度范围	-40° C 至 40° C (-40° F 至 104° F) 范围内为 ±0.5° C ±1° C <-40° C (-40° F) 或 > 40° C (104° F)



FlashLink. 钝探针传感器

型号40531

传感器测量范围	-95° C 至 95° C (-139° F 至 203° F)
准确度范围	-40° C 至 40° C (-40° F 至 104° F) 范围内为 ±0.5° C ±1° C <-40° C (-40° F) 或 > 40° C (104° F)



FlashLink. 铝制缓冲传感器

型号40532

传感器测量范围	-95° C 至 95° C (-139° F 至 203° F)
准确度范围	-40° C 至 40° C (-40° F 至 104° F) 范围内为 ±0.5° C ±1° C <-40° C (-40° F) 或 > 40° C (104° F)

