

FlashLink. 低功耗蓝牙网关

工作范围 -4° F 至 149° F (-20° C - 65° C)	
电源 以太网供电或 DC 5V	
每秒扫描 >200 个 BLE 记录器	
无线距离 100 英尺 (30.5 米)	带 POE 状态的重置按钮
方面	6.5 英寸 x 6.5 英寸 x 0.98 英寸 (165.1 毫米 x 165.1 毫米 x 24.9 毫米)
外壳 ABS	
显示绿色和红色 LED	
传输方式 以太网、Wi-Fi	
传输协议 HTTPS、MQTT	
BLE 版本 5.0	
• 网络安全网关与云通信	通过 MQTTS 协议传出 端口 8092 • MQTT 通信通过以下方式保护 传输层安全 协议 v1.2 • 网关与时间同步 配置时间服务器结束 出站端口 123 • 云不进行入站 与网关的连接、网关 建立出站连接 仅限 MQTT 代理



型号 40993

- 数据自动上传到基于云的应用程序
蓝牙低功耗记录仪
- 支持 Wi-Fi 和以太网连接
- 由 DC 或 POE (以太网供电) 供电
- 监控冷藏设施的温度

DeltaTrak 根据 ISO 9001:2015 进行制造和运营
注册质量管理体系

不锈钢 40993 2511

