

WarmMark 时间温度指示器

型号	响应温度	窗口 #1	窗口 #2	窗口 #3
51013	0° C / 32° F	2 小时 (±0.4 小时)	12 小时 (±1 小时)	48 小时 (±2 小时)
51014	5° C / 41° F	20 分钟 (±5 分钟)	2 小时 (±0.4 小时)	8 小时 (±0.75 小时)
51017	10° C / 50° F	2 小时 (±0.4 小时)	12 小时 (±1 小时)	48 小时 (±2 小时)
51018	20° C / 68° F	2 小时 (±0.4 小时)	12 小时 (±1 小时)	48 小时 (±2 小时)
51020	30° C / 86° F	20 分钟 (±5 分钟)	2 小时 (±0.4 小时)	8 小时 (±0.75 小时)
51021	37° C / 99° F	20 分钟 (±5 分钟)	2 小时 (±0.4 小时)	8 小时 (±0.75 小时)
51022	8° C / 46° F	2 小时 (±0.4 小时)	12 小时 (±1 小时)	48 小时 (±2 小时)
51034	-18° C / 0° F	1 小时 (±5 分钟)	2.5 小时 (±0.4 小时)	12 小时 (±0.75 小时)
51035	25° C / 77° F	30 分钟 (±5 分钟)	2 小时 (±0.4 小时)	8 小时 (±0.75 小时)



之前 之后

回复	-18° C / 0° F 至 37° C / 99° F
温度 • 提供永久的温度暴露记录	
响应温度精度 ±1° C	
标签 尺寸 温度	0.75 英寸 x 1.81 英寸 x 0.06 英寸 ; (1.9 厘米 x 4.6 厘米 x 0.15 厘米)

- 专为精确的时间/温度监控而设计

向您的客户保证始终如一的质量

- 浸有红色化学物质的吸墨纸垫
经过特殊配制，可根据标签的响应而融化

- 可提供多种响应温度

- 便于使用

DeltaTrak 根据 ISO 9000 生产产品
注册质量管理体系

SS0103 14C1

