

YOWEXA 宇问



品牌	YOWEXA
型号	YOWEXA 宇问

产品概述

YOWEXA 宇问 YMP-20ED 多次使用PDF温湿度记录仪(外置探头可选) YOWEXA 宇问 YMP-20ED 【产品介绍】 本温湿度记录仪，用于低成本记录与监测温湿度敏感货物的温湿度变化情况，以便验证整个过程的温湿度条件是否规范。只需简单按动一个按钮，便可开始温湿度自动采集存储，插入任何一台计算机，它将直接自动生成PDF数据报告，类似使用U盘，用户可直接打开U盘中PDF文档。 【主要功能】 采样间隔可配置；可配置高低报警，支持报警延迟；按键开始，支持开始延迟；三种停止方式，按键停止、存储满、插入计算

技术参数

型号	YMUP-20D / YMP-20D / YMP-20 / YMP-20ED / YMP-20LT / YMP-21LT
使用次数	多次 / 多次 / 多次 / 多次 / 多次 / 多次
电池可更换	是 / 否 / 否 / 否 / 否 / 否
液晶显示	有 / 有 / 无 / 有 / 无 / 有
通道	温度 湿度 / 温度 湿度 / 温度 湿度 / 温度(外置探头可选) 湿度(外置探头可选) / 温度 湿度 / 温度 湿度
测量范围	-30~70℃ 0~100%rh / -30~70℃ 0~100%rh / -30~70℃ 0~100%rh / -40~125℃ 0~100%rh / -40~80℃ 0~100%rh / -40~80℃ 0~100%rh
测量精度	±0.3℃ ±3%rh / ±0.3 ±3%rh / ±0.3℃ ±3%rh / ±0.3 ±3%rh / ±0.3℃ ±3%rh / ±0.2℃ ±2%rh
分辨率	0.1℃ / 0.1℃ / 0.1℃ / 0.1℃ / 0.1℃ / 0.1℃
可记录最多数据组数	17280 / 17280 / 17280 / 17280 / 17280 / 17280
操作温度	-30~70℃ / -30~70℃ / -30~70℃ / -30~70℃ / -40~80℃ / -40~80℃
保存温度	-30~70℃ / -30~70℃ / -30~70℃ / -30~70℃ / -40~80℃ / -40~80℃

尺寸与重量	95mmX40mmX17mm 36g / 75mmX28mmX10mm 20g / 75mmX28mmX10mm 20g / 75mmX28mmX10mm 20g / 75mmX28mmX10mm 20g / 75mmX28mmX10mm 20g
防水性能	IP30 / IP40 / IP40 / IP40 / IP40 / IP40
配置方式	用户配置 / 用户配置 / 用户配置 / 用户配置 / 用户配置 / 用户配置

本资料由益欧温控依据公开目录信息整理，仅供初步选型。产品名称及商标归其权利人所有，最终技术参数请以原厂最新资料及实际供货版本为准。